

## Systembeschreibung MBT Holztrennwandsystem

bestehend aus Holzlatten und Ständerwerk

### Ständerwerk:

verzinkte teleskopartige Stahlstützen ( 30 x 30 x 1,5 mm ), die an Decke und Boden mit Dübeln in einem maximalen Abstand von 1,50 m befestigt werden. Sie werden sowohl bei der Montage von Holztrennwänden, Holztüren im System als auch bei Mauertüren zur Befestigung der einzelnen Elemente verwendet.

### Holzlatte :

Holz - Trennwände bestehen aus 4 - seitig gehobelt, gefast und unbehandelten Holzlatte mit einem Querschnitt von 59 x 19 mm. Der Abstand zwischen den Holzlatte beträgt 40 mm. Auf Wunsch kann dieser verändert werden.

Die Holzlatte werden auf einen verzinkten Träger dreifach verschraubt, welcher aus verzinkten Winkelprofilen besteht. Dieser wird dann im Abstand von max. 1,50 m an Stahlstützen mit ausziehbarem Teleskop befestigt.

### Holztür im System:

Die Holzlatte werden auf einem verzinkten Träger dreifach verschraubt, welcher aus verzinkten Winkelprofilen besteht, die ihrerseits links und rechts auf den senkrechten Stahlrohren befestigt sind. Zur Stabilisierung der Tür werden zusätzlich 2 Winkelprofile diagonal zu den waagerechten Winkelprofilen angebracht.

Die Tür ist Rechts oder links / nach innen oder außen bis 180° öffnend, befestigt an Stahlstützen mit 2 aushängesicheren Scharnieren. Standardmäßig vorgerichtet für Vorhängeschloss.

Die **Türen** haben eine Durchgangsbreite von **80 x 200 cm** bzw. **65 x 200 cm**.

Standard:

Holztür	80 x 200 cm ( Durchgangsbreite )
Stahlrohr	25 x 25 x 1,5 mm
Scharniere	verzinkt und vernietet

Die Holztür im System wird übermessen und als Zulage berechnet.

### Holztür als Einzeltür zwischen Maueröffnung = Mauertür :

wie Position Holztür im System.


Die Tür ist Rechts oder links / nach innen oder außen bis 180° öffnend, befestigt an 2 Stahlstützen mit 2 aushängesicheren Scharnieren.

Einzeltüren zwischen der Maueröffnung können vor, hinter oder zwischen dem Mauerwerk montiert werden und sind mit einer Verschlussvorrichtung für Vorhängeschlösser vorgerichtet.

Standard:

Holztür	80 x 200 cm ( Durchgangsbreite )
Tür mit Rahmen	88 x 200 cm
Stahlrohr	25 x 25 x 1,5 mm
Ständerwerk	30 x 30 x 1,5 mm
Scharniere	verzinkt und vernietet

Die Holztür als Einzeltür zwischen einer Maueröffnung wird nicht übermessen.



# Montage Bau Tornow

Kellertrennsysteme MBT



Wir bringen Sie hinter Gitter

